DEWALT®

AKTUELL

APRIL BIS AUGUST 2022

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT GERÄTE

PRODUKTDETAILS & WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN* AUF DEN FOLGENDEN SEITEN

12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKUS

AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL

*Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte **Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich

WAS BEDEUTET WAS

1 bis 3 Akkus im Lieferumfang enthalten

System-Schnell-ladegerät im Lieferumfang enthalten

Bürstenloser Motor längere Laufzeit und längere Lebensdauer

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle

Elektronischer Sanftanlauf verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase

Motorbremse stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle

Anti-Vibrations-System z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit

Staubabsaugung über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem

AirLock-System zum direkten Anschluss an das DEWALT Absaugsystem

IP-Schutzklasse weisen auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Außenbereich

Patentierte, LED-unterstützte Schnittlinienanzeige und Beleuchtung des Schnittbereichs

L-Klasse Angabe der Staubklasse bei Saugern

Kabellose Verbindung zum automatischen Start der Absaugung beim Einschalten der Maschine

T STAK™-Box im Lieferumfang enthalten

Koffer im Lieferumfang enthalten

12 VOLT SORTIMENT

12V XR — KOMPATIBEL AUCH MIT 10,8 VOLT AKKUS

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
- Alle Maschinen mit bürstenlosem Motor

12 VOLT AKKU-SCHRAUBER UND -SCHLAGSCHRAUBER

SCHRAUBER (1/4")
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €8,11**
DCF601D2-QW
€174,-*
€ 207,06 inkl. MwSt.

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €10,38**
DCF801D2-QW
€244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €9,89** DCF902D2-QW
DCF902D2-QW
€234,-*
€ 278,46 inkl. MwSt.
DCF902D2K-QW statt € 284,-*
€244,99*
€ 291,54 inkl. MwSt.

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €12,98** DCF903P2-QW
DCF903P2-QW
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.
DCF903P1G-QW
€264,-*
€ 314,16 inkl. MwSt.

SCHLAGSCHRAUBER (1/2")
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €12,98** DCF901P2-QW
DCF901P2-QW
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.
DCF901P1G-QW
€264,-*
€ 314,16 inkl. MwSt.

nur bei D2- und P2-Version:

Abbildung P1G-Versionen siehe 12 Volt-Übersicht.

TECHNISCHE DATEN	DCF601	DCF801	DCF902	DCF903	DCF901
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 5 Ah	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}	0–950 / 1.950 / 2.850 min^{-1}	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min^{-1}	0–2.850 min^{-1}	0–2.850 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	–	0–3.600 min^{-1}	0–3.600 min^{-1}	0–3.250 min^{-1}	0–3.250 min^{-1}
Max. Drehmoment	8 Nm	163 Nm	168 Nm	340 Nm	340 Nm
Max. Lösemoment	–	–	–	ca. 500 Nm	ca. 500 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht	0,9 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)
Lieferumfang	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; **DCF902D2K** zusätzlich mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel	**DCF903P2:** 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™-Box II; **DCF903P1G-QW:** 1 x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System--Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	**DCF901P2:** 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnell-ladegerät, T STAK™-Box II; **DCF901P1G-QW:** 1 x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF601	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s²	1,8 m/s²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903	16,5 m/s²	2,5 m/s²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF901	16,5 m/s²	2,5 m/s²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N- / NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK

12 VOLT AKKU-BOHR- UND -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

BOHRSCHRAUBER
DCD701N-XJ****
€89,-*
€ 105,91 inkl. MwSt.
DCD701D2-QW
€189,-*
€ 224,91 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €8,59** DCD701D2-QW

BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703L2T-QW
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.
DCD703NT-XJ***
€204,-*
€ 242,76 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €12,81** DCD703L2T-QW

SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW
€199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €9,05** DCD706D2-QW

nur bei D2- und L2T-Version:

TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD703	DCD706
Akku (D2- und L2T-Version)	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min^{-1}	0–425 / 1.500 min^{-1}	0–425 / 1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	–	–	0–7.225 / 25.500 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / – mm	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Gewicht	1,1 kg (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg (mit 3 Ah Akku)	1,2 kg (mit 2 Ah Akku)
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; **DCD701D2** zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; **DCD703L2T** zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

NEU

RATSCHEN (1/4")
DCF504N-XJ***
€189,-*
€ 224,91 inkl. MwSt.
DCF504L1G-QW
€274,-*
€ 326,06 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €8,57** DCF504N-XJ

RATSCHEN (3/8")
DCF503N-XJ***
€189,-*
€ 224,91 inkl. MwSt.
DCF503L1G-QW
€274,-*
€ 326,06 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €8,57** DCF503N-XJ

RATSCHEN (3/8")
DCF503EN-XJ***
€204,-*
€ 242,76 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €9,05**

nur bei L1G-Version:

verfügbar ab Mai

12 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/4" und 3/8")

- Neuste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
- Robuste 1/4" bzw. 3/8" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits
- Mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- **L1G-Version** mit Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche
- **EN-Version** mit einem um 100 mm verlängerten Ratschenhals für den Einsatz in tiefer gelegenen Anwendungsbereichen

TECHNISCHE DATEN	DCF504	DCF503
Akku (L1G-Version)	12 Volt /3 Ah	12 Volt /3 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min^{-1}	0–250 min^{-1}
Max. Drehmoment	54 Nm	81 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,0 kg	1,2 kg
Lieferumfang	**L1G-Version** mit 1 x 12 Volt / 3 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	< 2,6 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF504	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF503	3,5 m/s²	1,5 m/s²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

****Ohne Akkus, Ladegerät und T STAK™-Box

POWER IST KEINE FRAGE DER GRÖSSE

12 VOLT SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)

- Die Ultra-Kompakt-Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform
- 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
- Problemloser Langzeiteinsatz, schneller Bohrfortschritt sowie lange Laufzeit bei der Verwendung eines 5 Ah Akkus (DCB126-XJ): bis zu 40 Bohrungen (Ø 6 x 80 mm) in Beton
- Eckmaß ohne Zusatz-Handgriff und Gürtelhaken: links = 43 mm / oben = 26 mm

TECHNISCHE DATEN	DCH072
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–910 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.280 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box

12 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Optimal geeignet bei eingeengten Platzverhältnissen durch extrem kompakte, leichte und ausbalancierte Bauweise
- Sicher und vielseitig einsetzbar durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektr. Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos wechselbar

TECHNISCHE DATEN	DCS312
Akku (DCS312D2-QW)	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}
Hublänge / Länge	16 mm / 318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, **DCS312D2** zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH072	9,7 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS312	1,9 m/s²	3,0 m/s²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.** ****Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.** *****NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät**

EINFACH & PRÄZISE

12 VOLT OSZILLIERENDES AKKU-MULTI-TOOL

- Variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
- Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag für eine hohe Schnittpräzision
- Delta-Schleifplatte mit Klettfix-System
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über AirLock-kompatiblen Absaugadapter

TECHNISCHE DATEN	DCS353
Akku (DCS353D2)	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Oszillation	0–18.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge	ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Delta-Schleifplatte, AirLock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, 29-tlg. Zubehör-Set, T STAK™-Box II; **DCS353D2-QW** zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

NOCH MEHR ZUBEHÖR — UNSER KOMPLETTES ZUBEHÖR FINDEST DU IM DEWALT KATALOG

12 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke und extrem handliche 12 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr kompakten Abmessungen
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Verwindungssteifer Aluminium-Sägeschuh sowie robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

TECHNISCHE DATEN	DCS512
Akku (DCS512P2-QW)	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}
Neigungseinstellung	bis 50°
Sägeblatt-Ø	140 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box; **DCS512P2-QW** zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS353	9,9 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS512	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	4,0 dB(A)

18 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

POWERSTACK AKKU STARTER-SETS (SIEHE SEITE 11)

NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN XR FLEXVOLT STARTER-SETS (SIEHE SEITE 24)

18V XR

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT

POWERSTACK™

THE NEXT DIMENSION IN POWER™

LEISTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Der 18 Volt POWERSTACK Akku nutzt die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und ist daher unser leistungsfähigster und leichtester Akku.

POWERSTACK – NEUSTE AKKU-TECHNOLOGIE

18 VOLT POWERSTACK AKKU

Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:

- Kompaktere Abmessungen aufgrund effizienterer Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses
- Niedrigeres Gewicht gegenüber konventionellen Li-Ion Akkus mit zylindrischen Zellen
- Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
- Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung

DEWALT 3 ★★★ JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

NEU 18 VOLT POWERSTACK

DCBP034-XJ
€ 104,-*
€ 123,76 inkl. MwSt.

NEU 18 VOLT POWERSTACK 2er AKKU-SET (OHNE LADEGERÄT)

DCBP034E2-XJ
€ 159,-*
€ 189,21 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT ALLEN 18 VOLT XR AKKU-MASCHINEN & SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄTEN

*Gegenüber 18 Volt Akku DCB183 mit 2 Ah

NEU

DCB094K-QW
€ 114,-*
€ 135,66 inkl. MwSt.

KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

- Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A-Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und anderen Geräten mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB-Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN	DCB094K-QW
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelclip

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ZUGABEN SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2022

AKKU + AKTION

IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN 18 VOLT AKKU-SYSTEM!

1. Maschine(n) in der Basis-Version (NT-Type) auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben sichern

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **3** NT-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

+TSTAK™

DWST82990-1: **T STAK™-Tragetasche**
(UVP: € 73,18* / € 61,50**)

ALTERNATIV:

DWST1-71229: **T STAK™-Rollbrett**
(TS-CART / UVP: € 70,81* / € 59,50**)

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **5** NT-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

+TSTAK™

DWST83411-1: **T STAK™ Mobile Box Set**
(Set-Preis: € 214,19* / € 179,99**)

ALTERNATIV:

DWST1-71196: **T STAK™-Trolley**
(TS-Trolley / UVP: € 213,61* / € 179,50**)

TIPP:
Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die XR FLEXVOLT Akku-Maschinen in NT-Versionen.

*Preisangaben inkl. MwSt. **Preisangaben zzgl. MwSt. ***In einem Auftrag Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel, solange der Vorrat reicht, und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

18 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

NEU

DCD800NT-XJ***
€169,-*
€ 201,11 inkl. MwSt.

DCD800E2T-QW
€379,-*
€ 451,01 inkl. MwSt.

DCD805NT-XJ***
€179,-*
€ 213,01 inkl. MwSt.

DCD805E2T-QW
€389,-*
€ 462,91 inkl. MwSt.

nur bei E2T-Version:

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER (DCD800) & AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER (DCD805)

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Ausbalancierte Bauweise und mit nur 16,4 cm (DCB800) bzw. 17,7 cm (DCD805) Gesamtlänge äußerst kompakt
- **E2T-Version:** serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCD800	DCD805
Akku (E2T-Version)	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}	0–650 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	–	0–11.050 / 34.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / – mm	55 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,6 kg	1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T-XJ zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD805E2T-XJ zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU

DCD708P3T-QW
statt € 394,-*
€329,99*
€ 392,69 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Neuste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit weitaus kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Anwendungen
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie automatische Spindelarretierung

TECHNISCHE DATEN	DCD708P3T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD800	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD708	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren & Schrauben	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKTIONS-SETS

AKTIONSPREIS +

NEU

DCD791P3A-QW
statt € 559,-*
€ 429,99*
€ 511,69 inkl. MwSt.

Mehr zum DT20502-QZ siehe Seite 27

18 VOLT / 5 AH AKKU-BOHRSCHRAUBER-SET

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung, starkem Drehmoment sowie hoher Bohrleistung bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrischen Backen und automatischer Spindelarretierung
- Inkl. 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz DT20502-QZ (siehe Seite 27)

TECHNISCHE DATEN	DCD791P3A-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz (DT20502-QZ), Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

AKTIONSPREIS +

NEU

DCD996TP2-QW
statt € 709,-*
€ 509,99*
€ 606,89 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 BZW. 6 AH AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER-SET

- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Inkl. 2 x 5 Ah Akkus (einsetzbar in alle 18 Volt XR Maschinen) sowie 1 x 108 Wh FLEXVOLT Akku (einsetzbar in allen 54 Volt sowie mit 6 Ah in nahezu allen 18 Volt XR Maschinen) plus System-Schnellladegerät mit 8 A Ladestrom für alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus

TECHNISCHE DATEN	DCD996TP2
Akku	18 Volt / 5 Ah und FLEXVOLT Akku mit 18 Volt / 6 Ah bzw. 108 Wh
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 5 / 6 Ah Akku)	2,1 / 2,5 kg
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus und 1 x 108 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD791	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren & Schrauben	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD996	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF921 / DCF922 / DCF923	13 m/s²	1,5 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2" bzw. 3/8")

NEU

DCF921NT-XJ***	DCF921P2G-QW	DCF921E2T-QW	DCF922NT-XJ***	DCF923P2G-XJ
€ 299,-*	€ 574,-*	€ 509,-*	€ 299,-*	€ 574,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.	€ 683,06 inkl. MwSt.	€ 605,71 inkl. MwSt.	€ 355,81 inkl. MwSt.	€ 683,06 inkl. MwSt.

BL Motor — nur bei E2T- & P2G-Version: — nur bei E2T- & NT-Version:

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2" bzw. 3/8")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- 2 elektronische Sicherheitsstufen zuschaltbar
- Robuste 1/2" oder 3/8" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring oder mit Kugelrastung (nur bei 1/2") für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- **P2G-Version:** Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche, sowie gummiertes Motor-Gehäuse
- **E2T-Version:** Serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCF921NT / DCF921P2G / DCF921E2T	DCF922NT	DCF923P2G
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G), 18 Volt / 1,7 Ah (E2T)	–	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min^{-1}	0–1.400 / 2.500 min^{-1}	0–1.400 / 2.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–1.800 / 3.550 min^{-1}	0–1.800 / 3.550 min^{-1}	0–1.800 / 3.550 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm	610 Nm	610 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	1,5 / 1,7 kg	1,5 / 1,7 kg
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,4 kg	–	–
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, **NT-Version** zusätzlich mit: T STAK™-Box; **P2G-Version** zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen; **E2T-Version** zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Standard-Insert für Werkstattwagen

NEU

GUMMIERTE SCHUTZÜBERZÜGE FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Bietet wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung und erhöht die Sicherheit durch bessere Handhabung, speziell bei feuchter Umgebung (serienmäßig bei allen Akku-Schlagschraubern in P2G-Version)

Artikel Nr.	Passend für DEWALT Akku-Schlagschrauber	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
PB900.899-QZ	**DCF897, DCF899 und DCF900** in allen Ausstattungsvarianten	€ 19,00 / € 22,61
PB891.92-QZ	**DCF891, DCF892 und DCF894** in allen Ausstattungsvarianten	€ 19,00 / € 22,61
PB921.22.23-QZ	**DCF921, DCF922 und DCF923** in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00 / € 16,66
PB850-QZ	**DCF850** in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00 / € 16,66
PB901.03-QZ	**DCF901 und DCF903** in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00 / € 16,66

18 VOLT NEUHEITEN

NEU

DCF891NT-XJ***
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

DCF891P2G-QW
€594,-*
€ 706,86 inkl. MwSt.

DCF892NT-XJ***
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Elektronische Sicherheitsstufe zuschaltbar
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring (DCF891) oder Kugelrastung (DCF892) für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- **P2G-Version:** Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche, sowie gummiertes Motor-Gehäuse

AKTIONSPREIS +

DCF894P2-QW
statt € 559,-*
€394,99*
€ 470,04 inkl. MwSt.

DCF899P2-QW
statt € 609,-*
€429,99*
€ 511,69 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe / -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung

TECHNISCHE DATEN	DCF891	DCF892	DCF894P2	DCF899P2
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G-Version)	–	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus			
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}	0–600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}	0–900 / 2.000 min^{-1}	0–400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}	0–800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}	0–3.100 min^{-1}	0–600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.084 Nm	1.084 Nm	746 Nm	1.625 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Max. Schrauben-Ø	–	–	M20	M20
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,3 kg	2,1 / 2,3 kg	– / 2,1 kg	– / 3,3 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, **NT-Version** zusätzlich mit: T STAK™-Box; **P2G-Version** zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II	2 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCF891	10,0 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892	10,0 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s^2	4,4 m/s^2	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899	13,0 m/s^2	5,9 m/s^2	Schrauben	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKTIONEN & AKKU KOMBO-PACKS

NEU

DCF840NT-XJ***
€189,-*
€ 224,91 inkl. MwSt.

DCF850NT-XJ***
€244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

DCF850E2T-QW
€454,-*
€ 540,26 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Robuste, magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „Drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
- DCF850: Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen (mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen)
- **E2T-Version:** Serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCF840	DCF850
Akku (E2T-Version)	–	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4.200 min^{-1}	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	192 Nm	206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	–	1,2 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; **E2T-Version** zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU

DCK2062E2T-QW
statt € 459,-*
€374,99*
€ 446,24 inkl. MwSt.

18 VOLT / POWERSTACK AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus 2 bewährten Maschinen, komplett in T STAK™-Box II:

1. DCD709: Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 0–450 / 1.650 min^{-1} Leerlaufdrehzahl, 0–7.650 / 28.050 min^{-1} Leerlaufschlagzahl sowie bis zu 65 Nm Drehmoment bei nur 1,5 kg (mit Akku)
2. DCF809: Kräftiger 1/4" Schlagschrauber mit 0–2.800 min^{-1} Leerlaufdrehzahl, 0–3.200 min^{-1} Schlagzahl sowie bis zu 190 Nm Drehmoment bei nur 1,3 kg (mit Akku)
3. Starter-Set mit 2 innovativen POWERSTACK Akkus (Details siehe Seite 10/11) und System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU

DCK2050E2T-QW
statt € 623,-*
€509,99*
€ 606,89 inkl. MwSt.

18 VOLT / POWERSTACK AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus 3 aktuellen Neuheiten, komplett in T STAK™-Box II:

1. DCD800: Leistungsstarker und kompakter Akku-Bohrschrauber mit sehr hohem Drehmoment (Details siehe Seite 13)
2. DCF850: Kräftiger 1/4" Schlagschrauber mit 3 elektronischen Stufen und extrem kurzer Bauform (Details siehe oben)
3. Starter-Set mit 2 innovativen POWERSTACK Akkus (Details siehe Seite 10/11) und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF840	16,5 m/s^2	1,7 m/s^2	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s^2	1,7 m/s^2	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD709	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF809	21,0 m/s^2	1,8 m/s^2	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT AKKU KOMBO-PACKS & NEUHEITEN

AKTIONSPREIS +

DCK2077P2T-QW
statt € 649,-*
€ 579,99*
€ 690,19 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 Ah AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD791: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF894: 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

AKTIONSPREIS +

DCK2080P2T-QW
statt € 649,-*
€ 579,99*
€ 690,19 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 Ah AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD796: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCG405: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

TECHNISCHE DATEN	DCD791	DCF894	DCD796
Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min^{-1}	0–900 / 2.000 min^{-1}	0–550 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	–	3.100 min^{-1}	0–9.350 / 34.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	200 / 447 Nm	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / – mm	–	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	–	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	2,1 / 2,3 kg	1,6 / 1,8 kg

TECHNISCHE DATEN	DCG405
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg

NEU

DCF512N-XJ***
€ 204,-*
€ 242,76 inkl. MwSt.

DCF513N-XJ***
€ 204,-*
€ 242,76 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 4,39**
DCF512N-XJ
DCF513N-XJ

DCF512D1G-QW
€ 344,-*
€ 409,36 inkl. MwSt.

DCF513D1G-QW
€ 344,-*
€ 409,36 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/2" und 3/8")

- Neuste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment von 95 Nm bei kompakten Abmessungen
- Robuste 1/2" bzw. 3/8" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Mit einer Gesamtlänge von nur 360 mm auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen problemlos einsetzbar
- **D1G-Version** mit Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche

TECHNISCHE DATEN	DCF512 / DCF513
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–250 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/2" (DCF512) bzw. 3/8" (DCF513) Außenvierkant, jeweils mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	**D1G-Version** mit 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KOMPAKTES MULTITALENT

NEU

DCS438N-XJ***
€ 179,-*
€ 213,01 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 7,81**

18 VOLT AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER 76 mm

- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und Air-Lock-kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Leistungsstarke hellweiße LED-Leuchte

TECHNISCHE DATEN	DCS438
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

NEU

DT20590-QZ
€ 17,-*
€ 20,23 inkl. MwSt.

MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe: 1,8 mm
- Segmentbreite: 1,3 mm
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

NEU

DT20591-QZ
€ 10,-*
€ 11,90 inkl. MwSt.

FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe: 6,5 mm
- Segmentbreite: 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

NEU

DT20592-QZ
€ 3,50*
€ 4,16 inkl. MwSt.

TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set High Performance Trennscheiben in Profi-Qualität, geeignet für Metall und Edelstahl

Modell	Vibration	K-Wert
DCD791	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²
DCD796	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²
DCG405	4,4 m/s²	1,5 m/s²
DCF894	13,5 m/s²	4,4 m/s²
DCF512 / DCF513	5,0 m/s²	1,5 m/s²
DCS438	3,3 m/s²	1,5 m/s²

Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
Bohren & Schrauben	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
Schrauben	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Trennen	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

WEITERE 18 VOLT AKTIONEN & NEUHEITEN

AKTIONSPREIS +

DCH273P2T-QW
statt € 584,-*
€ 484,50*
€ 576,56 inkl. MwSt.

18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Sicherheitskupplung, Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

TECHNISCHE DATEN	DCH273
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton / Max. Bohr-Ø in Beton	6–12 mm / 24 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

SDS-plus®-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT70752-QZ	**10-tlg. EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer-Set im TOUGHCASE™** (1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm; 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm)	€ 54,50 / € 64,86
DT60330-QZ	**3-tlg. Meißel-Set in Kunststoffbox** (250 mm Spitzmeißel; 20 / 40 mm x 250 mm Flachmeißel)	€ 20,20 / € 24,04

NEU

verfügbar ab Mai

DCS565NT-XJ***
€ 319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Verwindungssteifer, robuster und plangefräster Alu-Sägeschuh
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

TECHNISCHE DATEN	DCS565
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.950 min⁻¹
Max. Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42 mm
Sägeblatt-Ø	165 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

NEU

verfügbar ab Mai

DCW682NT-XJ***
€ 329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 12,22**

18 VOLT AKKU-LAMELLENDÜBELFRÄSE

- Präzise Zahnstangenführung für exakte Justierung des Parallelanschlages
- Fixrasten für 0, 10 & 20 mm und maximale Frästiefe, sowie Feinjustierung
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCW682
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min⁻¹
Max. Fräs-Ø / Max. Frästiefe	102 mm / 20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	HM-Nutfräser (4 mm), Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaug-Adapter, T STAK™-Box

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N- / NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

STAUBFREI & GENAU PLATZIERT

NEU

HEPA-Ersatzfilter DCV5011H-XJ separat erhältlich

DCV501LN-XJ***
€ 159,-*
€ 189,21 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 7,29**

18 VOLT L-KLASSE AKKU-STAUBSAUGER

- Geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt / 5 Ah Akku
- Umfangreiches Zubehörpaket

TECHNISCHE DATEN	DCV501LN
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min
Behältervolumen	0,75 l
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel

HEPA-Ersatzfilter für Akku-Staubsauger DCV501L

DCV5011H-XJ
€ 34,-*
€ 40,46 inkl. MwSt.

NEU

Kompakte Größe: 44 % kleiner als Vorgängerversion

DCLE34031N-XJ***	DCLE34031D1-QW
€ 459,-*	€ 549,-*
€ 546,21 inkl. MwSt.	€ 653,31 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-MULTILINIEN-LASER 3 x 360°, GRÜN

- 3 x 360° selbst nivellierende Linien machen den Multilinien-Laser zum Allrounder für verschiedene Anwendungen und deckt den ganzen Raum ab
- Drehbare Halterung mit Magnetfunktion für sichere und einfache Befestigung
- Pendelsperre verhindert Schaden an internen Komponenten

TECHNISCHE DATEN	DCLE34031
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Arbeitsbereich (mit Detektor)	40 m (100 m)
Genauigkeit	+/– 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Wandhalterung, Zielkarte und Transportkoffer; **D1-Version** zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH273	6,6 m/s²	1,5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS565	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen in Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW682	1,5 m/s²	1,5 m/s²	Fräsen	95,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCV501	2,5 m/s²	0,5 m/s²	Saugen	75,0 dB(A)	87,0 dB(A)	2,0 dB(A)

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS (SIEHE SEITE 24)

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 8/9)

54V XR

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS & STARTER-SETS

DCB549-XJ
€349,-*
€ 415,31 inkl. MwSt.

15 AH

FLEXVOLT AKKU (270 Wh bzw. bis zu 15 Ah)

- Extrem leistungsstarker 54 Volt Akku mit 270 Wh, einsetzbar auch in weitgehend allen 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie
- Mit extrem hoher Laufzeit aufgrund 15 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €22,90**

DCB118Y2T-QW
€514,-*
€ 611,66 inkl. MwSt.

12 AH

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB548 mit je 216 Wh bzw. bis zu 12 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €19,59**

DCB118X2T-QW
€444,-*
€ 528,36 inkl. MwSt.

9 AH

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €16,47**

DCB118T2T-QW
€379,-*
€ 451,01 inkl. MwSt.

6 AH

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €25,64**

DCB118X3-QW
€559,-*
€ 665,21 inkl. MwSt.

9 AH

XR FLEXVOLT Akku 3er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 3 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €18,35**

DCB118X2-QW
€399,-*
€ 474,81 inkl. MwSt.

9 AH

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus bis zu 9 Ah

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €21,59**

DCB118T3-QW
€479,-*
€ 570,01 inkl. MwSt.

6 AH

XR FLEXVOLT AKKU 3er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 3 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €15,20**

DCB118T2-QW
€334,-*
€ 397,46 inkl. MwSt.

6 AH

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

DCB132X2-QW
€424,-*
€ 504,56 inkl. MwSt.

9 AH

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

DCB132T2-QW
€359,-*
€ 427,21 inkl. MwSt.

6 AH

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2022

XR FLEXVOLT AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **2 x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

18V XR

DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor
(UVP: € 159,46* / € 134,-**)

NEU

DCD800NT-XJ
18 Volt Akku-Bohrschrauber
(UVP: € 201,11* / € 169,-**)

DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte
(UVP: € 171,36* / € 144,-**)

2. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **3 x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

DCS386NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge
(UVP: € 343,91* / € 289,-**)

DCD999NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
(UVP: € 326,06* / € 274,-**)

DCG409NT-XJ
125 mm 18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer
(UVP: € 337,95* / € 284,-**)

3. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **4 x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

54V XR FLEXVOLT

DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)
(UVP: € 486,71* / € 409,-**)

DCG418NT-XJ
125 mm 54 Volt Akku-Winkelschleifer
(UVP: € 456,96* / € 384,-**)

DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion
(UVP: € 355,81* / € 299,-**)

*Preisangaben inkl. MwSt. **Preisangaben zzgl. MwSt. ***In einem Auftrag. Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) ausgeliefert. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel, solange der Vorrat reicht, und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

FÜR HÄRTESTE AUFGABEN

PRAKTISCH & FLEXIBEL EINSETZBAR

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €20,41** DCH832N-XJ

DCH832N-XJ*** €554,-* € 659,26 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €28,98** DCH892N-XJ

DCH892N-XJ*** €829,-* € 986,51 inkl. MwSt.

BL Motor · PERFORM PROTECT · AVC · WIRELESS TOOL CONTROL

54 VOLT SDS-max® AKKU-MEISSELHAMMER 6 kg / 10,5 Joule bzw. 10 kg / 19,4 Joule

- DCH832 ideal für mittelschwere Meißelarbeiten, DCH892 ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Elektronische Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers (WTC-fähig) beim Start der Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCH832	DCH892
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufschlagzahl	0–2.900 min⁻¹	0–2.210 min⁻¹
Einzelschlagenergie	10,5 J	19,4 J
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	7,7 kg	10,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €16,24**

DCG440N-XJ*** €424,-* € 504,56 inkl. MwSt.

BL Motor · PERFORM PROTECT

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER 180 mm

- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen

TECHNISCHE DATEN	DCG440
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.500 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCH832N	8,7 m/s²	1,5 m/s²	Meißeln	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH892N	9,4 m/s²	1,5 m/s²	Meißeln	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

DWST83541-1 €54,-* € 64,26 inkl. MwSt.

TRAGBARER T STAK™ ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83541-1
Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm

NEU

NEUE GENERATION TOUGHSYSTEM-Box, KOMPATIBEL mit TOUGHSYSTEM 1.0

DWST83394-1 €59,-* € 70,21 inkl. MwSt.

TOUGHSYTEM 2.0 DS100 ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83394-1
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm

NEU

NEUE GENERATION TOUGHSYSTEM-Box, KOMPATIBEL mit TOUGHSYSTEM 1.0

DWST83529-1 €139,-* € 165,41 inkl. MwSt.

TOUGHSYTEM 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

TECHNISCHE DATEN	DWST83529-1
Belastbarkeit	10 kg pro Schublade
Maße (B x T x H)	535 x 355 x 305 mm

DT20502-QZ €54,40* € 64,74 inkl. MwSt.

INNOVATIVER 3-tlg. WINKELBOHR- UND -SCHRAUBVORSATZ – MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIFF EINSETZBAR

1. **Basiskopf in massiver Metallbauweise**
   - Ultra-kompakt mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm)
   - Robuste Winkelkopfmechanik, einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
   - Magnetischer Bithalter mit 1/4" Aufnahme für schnellen Bit-Wechsel und sicheren Sitz
2. **Gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich für sichere Handhabung im harten Einsatz**
3. **Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°**

Alle 3 Teile mit robustem 1/4" Sechskant-Schaft, gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz untereinander oder in den Schraubern.

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DT70763-QZ
€57,60*
€ 68,54 inkl. MwSt.

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

T STAK™ kompatibel

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70760-QZ
€74,10*
€ 88,18 inkl. MwSt.

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

EXTREME

68-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70758-QZ
€46,50*
€ 55,34 inkl. MwSt.

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

57-tlg. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holzspiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

EXTREME FLEXTORQ

DT70734T-QZ
€41,30*
€ 49,15 inkl. MwSt.

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring

DT70728-QZ
€26,50*
€ 31,54 inkl. MwSt.

BLACK&GOLD

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

19-tlg. BLACK & GOLD METALLBOHRER HSS-G SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 x 1 / 1 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3/ 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 mm

DT70704-QZ
€19,50*
€ 23,21 inkl. MwSt.

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille

DT70559T-QZ
€9,90*
€ 11,78 inkl. MwSt.

EXTREME® T40 BITS (TIC TAC BOX)

- 25 x T40 Bits, 25 mm Länge

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

T STAK™

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels Steck-Verriegelungssystem aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ: UVP € 18,80* (€ 22,37 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen **TOUGHCASES™**. **T STAK™** SYSTEM kompatibel

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

PRAKTISCH & IMMER GRIFFBEREIT

NEU

FÜR DIEJENIGEN, DIE IHR TOUGHCASE™ INDIVIDUELL GESTALTEN WOLLEN

KLEINE, MITTLERE UND GROSSE TOUGHCASE™ AUCH OHNE INHALT IN 3 GRÖSSEN VERFÜGBAR

DT70801-QZ
€9,90*
€ 11,78 inkl. MwSt.

KLEINE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

Inklusiv:
- 1x Schüttbox für Bits
- 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
- 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

DT70803-QZ
€19,20*
€ 22,85 inkl. MwSt.

MITTLERE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

Inklusiv:
- 2x Schüttboxen für Bits
- 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
- 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

DT70839-QZ
€36,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.

TOUGHCASE+ CONNECTABLE CASES

GROSSE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

Inklusiv:
- 6x Trennfächer

DT70805-QZ: 6 x Bits-Halterungen + 4 Trennfächer, UVP € 9,00* (€ 10,71 inkl. MwSt.)

DT70578T-QZ
€12,-*
€ 14,28 inkl. MwSt.

EXTREME

10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30

DT7506-QZ
€74,-*
€ 88,06 inkl. MwSt.

EXTREME

17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter

DT4957-QZ
€136,90*
€ 162,91 inkl. MwSt.

EXTREME

29-tlg. HSS-CO METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

DT70620-QZ
€85,70*
€ 101,98 inkl. MwSt.

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

- Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme kombinierbar
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar

DT90353-QZ
€171,80*
€ 204,44 inkl. MwSt.

11-tlg. LOCHSÄGEN-SET BIM UNIVERSAL

- 7 Lochsägen: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2 x Standard-Adapter und 2 x Zentrierbohrer:
  - 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft
  - 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft

DT2441L-QZ
€52,80*
€ 62,83 inkl. MwSt.

EXTREME

12-tlg. EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

- Für Holz mit Nägeln: 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Für Multi-Materialien: 2 x 100 mm, 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Für Metall: 1 x 152 mm, 1 x 203 mm

GALA-BAU ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER GALA-BAU AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR

18V XR

54V XR

18 VOLT AKKUS UND STARTER-SETS SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKU

XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS SIEHE SEITE 24

WENIGER LÄRM & OHNE ABGASE

NEU

45 cm
DCMCS574N-XJ***
€394,-*
€ 468,86 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €14,53** DCMCS574N-XJ

50 cm
DCMCS575N-XJ***
€449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT ab €15,71** DCMCS575N-XJ

DCMCS575N-XJ verfügbar ab Mai

54V XR FLEX VOLT

BL Motor

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGEN (45 bzw. 50 cm)

- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Anschlagkrallen aus Metall
- Kettenbremse – stoppt die Kette nicht nur bei Betätigung des Handschutzes sofort, sondern auch wenn der Gasgebeschalter nicht mehr gedrückt wird
- Neues automatisches Kettenschmierungssystem – reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Seitliche Kettenspannung mit Werkzeug – sicher und einfach

TECHNISCHE DATEN	DCMCS574N-XJ***	DCMCS575N-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2 KW / 2,7 PS	3 KW / 4,0 PS
Schwertlänge / Max. Schnittlänge	45 cm / 40 cm	50 cm / 45 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s	13,5 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
Öltank	115 ml	115 ml
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,2 kg	6,7 kg
Lieferumfang	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Artikel Nr.		Für 54 Volt Akku-Kettensäge DCMCS574N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20688-QZ	NEU	**OREGON® Sägekette 45 cm** (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	€ 24,90 / € 29,63
DT20687-QZ	NEU	**Schwert mit OREGON® Sägekette 45 cm** (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	€ 51,60 / € 61,40

Artikel Nr.		Für 54 Volt Akku-Kettensäge DCMCS575N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20690-QZ	NEU	**OREGON® Sägekette 50 cm** (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	€ 27,10 / € 32,25
DT20689-QZ	NEU	**Schwert mit OREGON® Sägekette 50 cm** (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	€ 53,30 / € 63,43

Artikel Nr.	Für 18 Volt Akku-Kettensäge DCM565N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20665-QZ	**Schwert mit Sägekette 30 cm** (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	€ 45,50 / € 54,15
DT20676-QZ	**Sägekette 30 cm** (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	€ 19,40 / € 23,09

Artikel Nr.	Für 18 Volt Akku-Hochentaster DCMPS567N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20668-QZ	**Schwert mit Sägekette 20 cm** (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	€ 33,10 / € 39,39
DT20667-QZ	**Sägekette 20 cm** (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	€ 16,60 / € 19,75

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €7,52**
DCM565N-XJ***
€224,-*
€ 266,56 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM565N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder	45
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher,

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €11,88**
DCMPS567N-XJ***
€329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER (20 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Maximale Arbeitslänge	3 m
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder	33
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €11,88**
DCMPH566N-XJ***
€329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMPH566N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,4 / 4,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt

FLOTTEN-MANAGEMENT ab €8,96**
DCMHT563N-XJ***
€199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMHT563N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–1.400 min⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCS574	4,4 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMCS575	4,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	100,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCM565	3,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS567	1,1 m/s²	1,5 m/s²	–	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH566	2,0 m/s²	1,5 m/s²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s²	1,5 m/s²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

GARTENPFLEGE LEICHT GEMACHT

NEU

2 x 18 VOLT AKKU-RASENMÄHER (53 cm)

- Mit Vorderradantrieb ausgestattet für müheloses Mähen
- Sensorgesteuerte Drehzahl für einen optimalen Arbeitsmodus
- Geeignet für Grundstücke bis ca. 750 m² Fläche (bei dem Einsatz von 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku)
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 6-Stufen Schnitthöhenverstellung je Achse
- 2-stufiger Sicherheitsschalter

TECHNISCHE DATEN	DCMWSP564N-XJ***
Akku-Technologie	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl / Maximale Drehzahl	2.550 min^{-1} / 2.800 min^{-1}
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe (6 Stufen)	25 / 35 / 45 / 60 / 75 / 85 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	33,2 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min^{-1}
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

54 VOLT AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min^{-1}
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 38 cm
Gewicht mit 108 / 162 Wh Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Artikel Nr.		Für 2 x 18 Volt Akku-Rasenmäher DCMWSP564N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20682-QZ	NEU	**Ersatzmesser, 53 cm**	€ 38,70 / € 46,05

Artikel Nr.	Für Akku-Rasentrimmer DCMST561N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20651-QZ	**Trimmer-Faden** (68,6 m / 2,0 mm)	€ 16,60 / € 19,75
DT20656-QZ	**Trimmer-Ersatzspule Bump feed** komplett mit Trimmer-Faden (7,5 m / 2,0 mm)	€ 20,50 / € 24,40

Artikel Nr.	Für Akku-Motorsense und -Rasentrimmer DCM571N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20653-QZ	**Dickichtmesser, 25 cm** (3 Flügel)	€ 23,80 / € 28,32

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

WINKELSCHLEIFER ZUM AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS +

125 mm WINKELSCHLEIFER (950 Watt)

- Winkelschleifer mit kompaktem, ergonomischem Design und Epoxyd-Harz-gepanzerter Motorwicklung
- Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4117-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

AKTIONSPREIS +

230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit Epoxyd-Harz-gepanzerter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

NEU

MULTI-MATERIAL-TRENNSCHEIBE 125 x 1 x 22,23 mm

- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk
- Nicht für Eisen geeignet
- Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Kabel- und Akku-Winkelschleifern geeignet
- oSa Sicherheits-Zertifizierung

SCHNELLSPANN-MUTTER M14

- Für schnellen, sicheren und werkzeuglosen Wechsel von Trenn-, Schleif- oder Schruppscheiben
- Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel

125 bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Mit Führungsrollen und drehbarem Ansauganschluss
- Max. Schnitttiefe: 35 bzw. 60 mm
- Gewicht: 0,8 bzw. 1,0 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWSP564	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Rasen mähen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	0,9 dB(A)
DCMST561	< 2,5 m/s	1,5 m/s	Rasen trimmen	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCM571	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Rasen schneiden	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
DWE4117	7,5 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen	101,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4579	7,0 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SCHNEID- & FRÄS-AKTIONEN

AKTIONSPREIS +

DWE349-QS
statt € 119,-*
€ 99,50*
€ 118,41 inkl. MwSt.

PENDELHUB-STICHSÄGE (650 Watt)

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
- Dreistufige Pendelhubeinstellung für saubere Schnittergebnisse
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)

Mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN	DWE349-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl / Hublänge	500–3.200 min⁻¹ / 20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	0°–45°
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Sägeschuh-Schutzauflage, Stichsägeblatt

DWE7485RS-QS
€ 774,-*
€ 921,06 inkl. MwSt.

TISCHKREISSÄGE (210 mm) MIT UNTERGESTELL DE7400-XJ

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min⁻¹
Neigungseinstellung	0–48°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebestock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

Auch als **54 VOLT AKKU-VERSION** mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar: DCS7485N-XJ***. UVP: € 829,-* (€ 986,51 inkl. MwSt.)

NEU

DWE627KT-QS

DE6966-XJ

nur bei KT-Version:

DWE627KT-QS
€ 719,-*
€ 855,61 inkl. MwSt.

DWE625-QS
€ 639,-*
€ 760,41 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 21,82** DWE627KT-QS

ELEKTRONIK-OBERFRÄSE (2.300 Watt)

- Drehzahlvorwahl von 8.000 bis 20.000 Umdrehungen
- Elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Zusatzschalter für stationäre Tischmontage kann optional über eine Öffnung im Handgriff angeschlossen werden
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten

TECHNISCHE DATEN	DWE627
Aufnahmeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min⁻¹
Fräskorbhub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm
Max. Fräs-Ø	50 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Zusatzschalter für stationäre Tischmontage, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel, T STAK™-Box VI; **DWE625-QS** mit Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel

IDEAL FÜR DIE FRÄSTISCH-MONTAGE (hierbei Einsatz von Frästiefen-Feineinstellung DE6966-XJ empfehlenswert)
UVP: € 23,-* (€ 27,37 inkl. MwSt.)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE349	5,6 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DWE7485	–	–	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE627	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Fräsen	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)
DWE625	3,0 m/s²	1,5 m/s²	Fräsen	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

HOLZBEARBEITUNG AN JEDEM ORT

AKTIONSPREIS +

Inklusive Untergestell DE7023-XJ

DWS780KIT
statt € 1.484,-*
€ 1.164,99*
€ 1.386,34 inkl. MwSt.

305 mm PANEELSÄGE (1.675 Watt)

- Leistungsstarke Paneelsäge mit Netz-Betrieb
- Schnelle Gehrungseinstellungen durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Großer, staubgeschützter und hochwertig gelagerter Doppelauszug für präzise Schnitte
- Plangefräste Grundplatte und Parallelanschlag aus hochwertigem Alu-Druckguß
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)

AKTIONSPREIS +

DWS773-QS
statt € 389,-*
€ 309,99*
€ 368,89 inkl. MwSt.

216 mm PANEELSÄGE (1.300 Watt)

- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

AKTIONSPREIS +

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 15,45**

DWS777-QS
statt € 609,-*
€ 444,99*
€ 529,54 inkl. MwSt.

216 mm PANEELSÄGE (1.800 Watt)

- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT	DWS773-QS	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt	1.300 Watt	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min⁻¹	4.600 min⁻¹	6.300 min⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)	48° (links und rechts)	50° (links und rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)	48° (links)	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	305 x 110 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm
bei 90° / 45°	305 x 65 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm	170 x 60 mm	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	215 x 65 mm	170 x 48 mm	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg	12,0 kg	15,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWS780	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS773	2,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

JETZT NEU – DEWALT HANDWERKZEUGE

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT HANDWERKZEUGE

SICHERES UND PRÄZISES SCHNEIDEN

NEU

DWHT0-10313
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

KLAPPMESSER (82 mm Länge)

- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10)

NEU

Auch erhältlich in 18 mm (DWHT0-10249)

DWHT0-10250
€23,90*
€ 28,44 inkl. MwSt.

MAGAZINCUTTER MIT ABBRECH-KLINGE (25 mm Länge)

- Automatisches Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebemechanismus
- 3 x Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

NEU

DWHT0-10295
€25,90*
€ 30,82 inkl. MwSt.

ARBEITSMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

- Großflächige Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Wetterfeste Klingenaufbewahrung im Griff
- Spezieller Haltemechanismus für sicheren Klingenrückhalt

KOMFORTABLES UND GENAUES MESSEN

NEU

DWHT36928-0
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.

Auch erhältlich in 5 m (DWHT36917-0)

BANDMASS TOUGH TAPE (8 m x 32 mm)

- Extremer Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm

NEU

DWHT38114-0
€24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

Auch erhältlich in 8 m (DWHT38128-0)

BANDMASS COMPACT TAPE (5 m x 28 mm)

- Robustes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Maßband mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

NEU

DWHT34218-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

FIBERGLAS-RAHMENBANDMASS (30 m Länge)

- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität
- 3:1 Übersetzung für schnellen Bandeinzug

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALTIGE HIGHLIGHTS

NEU

DWHT68001-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

BIT-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCHE, BIT-SET (10-tlg.)

- Metall-Ratschengehäuse
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material
- Integrierte Bit-Aufbewahrung im Griff

NEU

DWHT65102-0
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.

MAXFIT® SCHRAUBENDREHER-SET (8-tlg.)

- MAXFIT® Spitzendesign mit höherer Kraftübertragung
- Feststehende Klingen aus S2-Stahl
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material

NEU

DWHT51366-0
€44,90*
€ 53,43 inkl. MwSt.

DEMONTAGEHAMMER 624 g

- Optimal für Abbrucharbeiten
- Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt
- Extra langes Griffstück für große Hebelwirkung

WAS IST BESSER ALS EIN DEWALT HANDWERKZEUG? DREI, ACHT ODER GAR ZEHN WERKZEUGE IM SET

NEU

DWHT0-70485
€64,90*
€ 77,23 inkl. MwSt.

DUO-KRAFTZANGEN SET (3-tlg.)

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung
- Induktionsgehärtete Schneiden
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material

NEU

DWHT14676-0
€89,90*
€ 106,98 inkl. MwSt.

Auch einzeln erhältlich

BLECHSCHERE ERGO SET (3-tlg.)

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
- Reduzierte Griffweite für höheren Arbeitskomfort
- Optimierte Außenverriegelung für Einhandbedienung

NEU

DWMT19227-1
€69,90*
€ 83,18 inkl. MwSt.

Auch erhältlich als 18-tlg. Set (DWMT19237-1)

RING-MAULSCHLÜSSELSATZ METRISCH (10-tlg.)

- Directtorque™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt
- 4 x Größenangabe auf jedem Schraubenschlüssel

WEITERE NÜTZLICHE HELFER

NEU

DWHT80276-0
€59,90*
€ 71,28 inkl. MwSt.

2-IN-1 KARBONFASER HANDTACKER UND NAGLER

- Karbonfaser-Verbundstoff-Gehäuse mit gummiertem Druckhebel
- Integriertes Klammer- und Nagelfach
- Geeignet für Klammern (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Stiftnägel (12, 15 mm) Typ 18

NEU

DWHT0-43248
€74,90*
€ 89,13 inkl. MwSt.

Auch erhältlich in 60 cm (DWHT0-43224) und in 180 cm (DWHT0-43172)

HOHLPROFIL-WASSERWAAGE (120 cm)

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block"-Libelle
- Gummierte Endkappen
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung

NEU

DWHT47408-0
€34,90*
€ 41,53 inkl. MwSt.

SCHLAGSCHNUR-SET (30 m) MIT ROTER KREIDE

- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe mit integrierter Kupplung
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Große Füllöffnung mit Drehverschluss

DEWALT-KATALOG

& FLOTTENMANAGEMENT

Wir bieten Dir in unserem neuen Katalog nicht nur ausführliche Produktinformationen zu unserem kompletten Maschinen- und Zubehör-Sortiment, sondern auch sämtliche Vollservice- und Leasing-Konditionen von allen Maschinen, die wir in unserem umfassenden Flottenmanagement-Konzept anbieten.

FLOTTENMANAGEMENT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!

INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE + DIEBSTAHLSCHUTZ

- Programm mit über 200 Maschinen
- Mit Vollservice und / oder Leasing
- Variable Laufzeiten (36, 48 oder 60 Monate)

- Keine Reparatur- oder Wartungskosten
- Abholung & Lieferung frei Haus, deutschlandweit
- Geräteübernahme nach Vertragsende möglich
- Transportversicherung ohne Zusatzkosten

- Leihgerät während der Reparatur (PREMIUM)

DEWALT LEASING KONZEPT – NOCH MEHR VORTEILE

- Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung
- Höhere Liquidität – keine Bindung des Eigenkapitals
- Monatlich steuerlich absetzbare Raten

BG BAU gefördert – Infos auf www.bgbau.de

MACH DEIN DING, WIR MACHEN DEN REST! JETZT BERATUNGSTERMIN SICHERN!

MY DEWALT®

Du willst stets als Erster über alle **NEUHEITEN** und **AKTIONEN** von DEWALT informiert werden – registriere Dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden Dich regelmäßig per E-Mail informieren.
www.DEWALT.com/MYDEWALT

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Ihr DEWALT Händler:

MP98184-DE

Alle genannten Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab 01.04.2022. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%. Die Preisangaben sind gültig bis 31.08.2022. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote nur gültig, solange Vorrat reicht, und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.